



TEFLUB

Kluzný lak (PTFE)

EXTILUB je suché mazivo a zároveň prostředek na vyjímání z forem. Jako suché mazivo je speciálně vytvořeno pro střední a nízké rychlosti pohybu. Ve vyjímání z forem je vynikajícím antiadhesivem pro všechny materiály.

EXTILUB má být nanášen na suché a čisté povrchy.

Charakteristika

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ◆ Základ | telomer polytetrafluoretylenu |
| ◆ Rozpustnost | nerozpustný ve vodě a rozpouštědlech |
| ◆ Vysychání v bezprašném prostředí při 20 °C | 5 minut |
| ◆ Provozní teplota | -180 °C až +260 °C |

Způsob použití

- ◆ Mazání: mazací prostředek pro dřevo, kovy, papír, sklo, kaučuk, plastické materiály, atd.
- ◆ Ochrana nádrží, kabelů, ofsetových válců, těsnění, atd. v prostředí chemicky agresivním a korozivním.
- ◆ Mazání v abrazivním prostředí.
- ◆ Při vyjímání z forem: výborný prostředek pro plastické materiály, lamináty.
- ◆ Umožňuje rozložit frekvenci aplikace a snížit výdaje.

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.