



AL SI 55

Potravinářské silikonové mazivo

Mazací tuk s obsahem silikonového oleje pro náročné mazání, odolný proti oxidaci a stárnutí, nerozpustný ve vodě.

Syntetické mazivo s vynikajícími mazacími vlastnostmi při vysokých a nízkých teplotách. Vodoodpudivé, **AL SI 55** odolává páře a korozivnímu prostředí. Formulováno i pro usnadnění přenosu tepla. **AL SI 55** je vynikající elektrický izolátor a je kompatibilní s plasty a gumami. Garantováno bez minerálních olejů (MOAH-MOSH) a bez polyolefinů (POSH). Registrace v kategorii H1 (náhodný kontakt s potravinami); registrace 160433.

Charakteristika

♦ Barva	bělavá
♦ Základový olej	syntetický
♦ Zahušťovadlo	anorganické
♦ Bod skápnutí	bez
♦ Teplota použití	- 45 °C až + 250 °C
♦ NLGI	3
♦ Penetrace při 25 °C, nezpracovaná	220/250
♦ Koroze na mědi	1a

Použití

- ♦ Dlouhodobé mazání malých mechanismů a součástí (závity, klouby, zámky, skluzy apod.)
- ♦ Mazání plastových a kaučukových součástí
- ♦ Mazání a ochrana elektrických součástí
- ♦ Mazání ventilových kohoutů, spojů, plastových a gumových dílů v potravinářském průmyslu a ve vlhkém prostředí
- ♦ Mazání O-kroužků a jejich montáž

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.