



AL/SI 3653

Víceúčelový silikonový mazací tuk

Mazací tuk s obsahem silikonového oleje pro náročné mazání, odolný proti oxidaci a stárnutí, nerozpustný ve vodě.

Charakteristika

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ♦ Barva | bílá |
| ♦ Základový olej | syntetický |
| ♦ Zahušťovadlo | silikohlinitan |
| ♦ Bod skápnutí | bez |
| ♦ Teplota použití | - 40 °C až + 160 °C |
| ♦ NLGI | 1 - 2 |
| ♦ Penetrace při 25 °C, nezpracovaná | 290/310 |
| ♦ 4kuličkový test ASTM D 2596 | 150 kg |
| ♦ EMCOR test NFT 60135 | 1 |
| ♦ NDN faktor | 80 000 |

Použití

- ♦ AL/SI 3653 je speciálně navržena pro životní mazání
- ♦ Mazání plastových a kaučukových součástí
- ♦ Elektrické motory, stykače
- ♦ Automatická regulace sušáren
- ♦ Životní mazání jemných mechanismů
- ♦ Textilní průmysl

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.