



AMBRINE AIR AL

Olej pro mazání vedení stlačeného vzduchu

AMBRINE AIR je olej pro mazání pneumatických součástí, pump a přístrojů na stlačený vzduch. **AMBRINE AIR** umožňuje lepší výkonnost strojních součástí, zabraňuje zadírání a vyhlazování materiálů a zabezpečuje efektivní a trvalé mazání.

Díky spojení výkonných aditiv v oleji se vyznačuje dobrými antikorozními vlastnostmi a vlastnostmi proti opotřebení.

AMBRINE AIR zvyšuje životnost materiálů a umožňuje vyhnout se poruchám způsobeným špatným mazáním.

AMBRINE AIR je inertní k většině těsnění.

Charakteristika

◆ Vzhled	olejovitá kapalina
◆ Barva	bezbarvá
◆ Hustota při 20 °C NFT 30020	0,85 kg m ⁻³
◆ Viskozita při 20 °C (mm ² /s)	19
◆ Bod vzplanutí NFM 07019	169 °C
◆ Provozní teplota	-15 °C - +150 °C

Použití

Mazání všech vedení vzduchu pro zajištění mazání a ochrany pump, pneumatická nářadí a přístroje pracující na stlačený vzduch v prostředí vlhkém, prašném, korozivním a horkém.

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.