



## DELTA SPRAY NF 3

### *montážní pasta se siričím molybdeničitým*

**DELTA SPRAY NF 3** je aerosolová pasta sloužící k mazání a montáži veškerých strojních součástí, které pracují ve velmi nízkých nebo velmi vysokých teplotách.

**DELTA SPRAY NF 3** rovněž řeší problémy s kontaktní korozi "fretting corossion", je-li používána preventivně.

Aerosolové balení umožňuje nanést na plochy rovnoměrný povlak, ze kterého sirič molybdeničitý pronikne do povrchu kovu, a není nutno ošetřované plochy třít.

Po nanesení maziva je součástku možno okamžitě používat.

### *Charakteristika*

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ♦ Barva           | černá            |
| ♦ Vzhled          | pastovitá hmota  |
| ♦ Teplota použití | -35°C až + 420°C |

### *Použití*

#### Při montáži

montážní celky, kuželové manžety, klínové spoje, drážkové hřídele, osy, ložiska, objímky stejně tak jako veškeré montáže jemné mechaniky.

#### Mazání

kloubová spojení, vodící lišty a sloupky, ucpávky, šnekové a převodové šrouby, ozubené převody, písty, zdvihací táhla, převodové řetězy, atd.....

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.