



## GRIPCOTT NF

### *Montážní pasta pro vysoké teploty*

**GRIPCOTT NF** je montážní pasta s obsahem mědi a hliníku, doplněná mikronizovanými kovy, tuhými mazivy a minerálními oleji.

Tento výrobek byl vytvořen k zabezpečení montáže a ochrany statických mechanických součástí při extrémních teplotách při nepříznivém působení atmosférických a chemických vlivů.

**GRIPCOTT NF** rovněž umožňuje, za určitých podmínek, zabezpečit mazání ložisek pracujících při nízkých rychlostech, vysokých teplotách ve vlhkém prostředí za přítomnosti chemikálií.

### *Charakteristika*

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ♦ Barva                             | stříbrná                                     |
| ♦ Vzhled                            | hladká pasta                                 |
| ♦ Bod skápnutí                      | bez  |
| ♦ Teplota použití                   | - 25 °C až + 1000 °C                         |
| ♦ Penetrace při 25 °C, nezpracovaná | 285/355                                      |
| ♦ Rozpustnost                       | absolutně nerozpustný v teplé i studené vodě |

### *Použití*

- ♦ Montáž šroubových spojení (šroub - matka) vystavených extrémním podmínkám s ohledem na pozdější snadnou demontáž
- ♦ Montáž těsnění hlavy válců, spoje na parním vedení
- ♦ Montáž mechanických součástí pracujících za vysokých teplot
- ♦ Ochrana, montáž a mazání za vysokých teplot, za působení nepříznivých atmosférických vlivů a chemikálií

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.