



MULTIGRAPH

Grafitová montážní pasta

Grafitová pasta pro mazání vysoce zatěžovaných mechanismů pracujících při nízkých rychlostech. Díky vysokotlakým antifrikčním aditivům tato pasta umožňuje vyhnout se zadírání částí vystavených vysokým zátěžím, nárazům a vibracím nebo vysokým teplotám. Vyznačuje se výbornou odolností proti vodě, prachu a agresivním prostředím. Redukuje kontaktní korozi.

Charakteristika

♦ Barva	černá
♦ Základový olej	minerální
♦ Mýdlo	komplex lithia
♦ Bod skápnutí NFT 60102	nad 300°C
♦ Stupeň NLGI	2
♦ Penetrace bez zátěže NFT 60132	285
♦ 4-kuličkový SHELL test	500kg
♦ Test EMCOR NFT 60135	1
♦ Mastné mazání	do 250 °C
♦ Suché mazání	do 900 °C

Použití

- ♦ Prevence kontaktní koroze
- ♦ Umožňuje snadnou demontáž spojů, mazání výpustí, ventilů
- ♦ Mazání drážkových hřídelí, kol, ložisek, zatěžovaných ozubených převodů, řetězových kol, pohybových šroubů, vodících tyčí, klínových spojení

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti