



MULTIGRAPH SP 35

Grafitová montážní pasta

Grafitová pasta pro mazání zatěžovaných mechanismů pracujících při nízkých rychlostech. Díky vysokotlakým antifrikčním aditivům tato pasta umožňuje vyhnout se zadírání částí vystavených vysokým zátěžím, nárazům a vibracím nebo vysokým teplotám. Vyznačuje se výbornou odolností proti vodě, prachu a agresivnímu prostředí. Redukuje kontaktní korozi.

Charakteristika

♦ Barva	černá
♦ Základový olej	syntetický
♦ Bod skápnutí 60102	bez
♦ NLGI	2
♦ Penetrace bez zátěže při 25°C NFT 60135	270 - 310
♦ 4-kuličkový test	500 kg
♦ Test EMCOR NFT 60135	1
♦ Mastné mazání	do 250°C
♦ Suché mazání	do 900°C
♦ Koroze na mědi	1a

Použití

- ♦ Prevence kontaktní korozi
- ♦ Umožňuje snadnou demontáž spojů, mazání výpustí, ventilů
- ♦ Mazání drážkových hřídelí, kol, ložisek, zatěžovaných ozubených převodů, řetězových kol, pohybových šroubů, klínových spojení.
- ♦ Slévárny: mazání ovládacích mechanismů výtokových trubek (rotační nebo šoupátkový systém). Tyče zvedáků, ložiska konvertorů.

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.