



NS 40 AL

nízkoteplotní mazivo na řetězy, pro náhodný styk s potravinami

Kapalina **NS 40 AL** je mazivem na bázi minerálního oleje zvláště doporučena pro mazání řetězů v následujících podmínkách:

♦ mazivo pro náhodný kontakt s potravinami

Jeho složky jsou schváleny FDA a CNERNA. Výrobek je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho složení bylo ověřeno Státním zdravotním ústavem Praha pod č. j. CZŽP 21-1060/02.

♦ dobrou odolnost proti opotřebení

Schopnost penetrace umožňuje homogenní rozptýlení látky až ke spojovacímu čepu článku řetězu, čímž zabraňuje zadření a prodlužuje životnost řetězu.

♦ čisté mazání

Charakteristika

- | | |
|---|-----------------------|
| ♦ Základový olej | minerální |
| ♦ Teplota použití | -20°C až +160°C |
| ♦ Barva | bezbarvý |
| ♦ Viskozita v mm ² /s při 40°C | 165mm ² /s |
| ♦ Viskozita v mm ² /s při 90°C | 43mm ² /s |

Použití

Kapalina **NS 40 AL** nalezne uplatnění v potravinářském průmyslu: mazání převodových řetězů dopravníků, převodů, zdvihacích zařízení, řetězů plničků lahví apod.

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.