



PASTA EL 5/846

elektricky vodivá mazací pasta

Pasta **EL/5 846** byla vytvořena pro potřeby S.N.C.F (francouzská železnice), aby vyřešila problémy s mazáním přerušovače řetězovkového zavěšení. Protože daným požadavkům plně vyhověla, byla homologována.

Pasta **EL/5 846** byla vytvořena speciálně pro používání na venkovních a agresivních místech. Z důvodů bezpečnosti a snížení nákladů na údržbu je nutná ochrana a mazání, přitom je však nutno zachovat dobrou vodivost technického zařízení.

Pasta **EL/ 5 846** má výhody a možnosti účelného využití i pro jiná elektrická zařízení.

Charakteristika

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ♦ Barva | měděná |
| ♦ Základ | minerální olej |
| ♦ Složky | měď, MOS ₂ , grafit |
| ♦ Bod skápnutí NFT 60102 | není |
| ♦ Provozní teplota | - 35°C až +200°C |
| ♦ Penetrace při 25°C NFT 60132 | 265/295 |

Použití

- ♦ Ochrana a mazání všech elektrických kontaktů pod napětím vyšším než 15V.
- ♦ Mazání spínačů, odpojovačů, přerušovačů, potenciometrů, kontaktů vysokozdvížných elektrických vozíků.

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti.